

גריזלי 450 כללי תחזוקה – מרווח טיפולים

מספר	פריט	שיגרת	המוקדם מבניהם	התחלתי			כל		
				חודש	1	3	6	6	12
				ק"מ	320	1300	2500	2500	5000
שעות	20	80	80	160	320				
1	*	מערכת קירור	<ul style="list-style-type: none"> בדיקת נזל קירור השלמה במידת הצורך בדיקת מחברי מים וצינורות 	✓	✓	✓	✓	✓	
			<ul style="list-style-type: none"> החלפת נזל קירור 	כל 2 שנים					
2		מסנן אויר ראשי	<ul style="list-style-type: none"> ניקיון החלפה במידת הצורך 	כל 20-40 שעות מנוע לעתים קרובות יותר בתנאים רטובים או מאובקים					
3		שמן מנוע	<ul style="list-style-type: none"> החלפה 	✓	✓	✓	✓	✓	
4		מסנן שמן מנוע רשתית מסנן שמן	<ul style="list-style-type: none"> החלפה ניקוי 	✓	✓	✓	✓	✓	
5		שמן סרנים ק. +א	<ul style="list-style-type: none"> החלפה 	✓			✓	✓	
6	*	מערכת בלמים	<ul style="list-style-type: none"> בדוק תפעולבלאי רפידות החלפת רפידות במידת הצורך 	✓	✓	✓	✓	✓	
7	*	בלם חניה ובלמים	<ul style="list-style-type: none"> בדוק תפעולבלאי רפידות החלפת רפידות במידת הצורך כונן במידת הצורך 	✓	✓	✓	✓	✓	
8		נזל בלמים	<ul style="list-style-type: none"> בדיקת כמות נזלדליפות החלפה 	כל 2 שנים החלפה					
9	*	ידית גז וכבלים	<ul style="list-style-type: none"> בדוק תפעול כיוון לפי צורך 	✓	✓	✓	✓	✓	
10	*	גלגלים ומיסבים	<ul style="list-style-type: none"> בדיקה נזקים לתקינות גלגל \ מיסב בדוק איזון \אזן במידת הצורך אומים בדוק והדק לפי מידת הצורך 	✓		✓	✓	✓	
				כל 500 ק"מ					
11	*	בולמים קדמיים ואחוריים	<ul style="list-style-type: none"> בדוק תפעול דליפה כונן במידת הצורך 			✓		✓	
12	*	מערכת הגוי	<ul style="list-style-type: none"> בדוק תפעול \ חופשים החלף במידת הצורך לפי צורך צורך TONE-IN כוון 	✓	✓	✓	✓	✓	
13	*	זרועות מתלה פרונט וציריות	<ul style="list-style-type: none"> בדוק חופשים גירוז (גריז ליתיום) בדוק דליפת גריז ציריות 			✓	✓	✓	
14	*	זרועות מתלה אחורי וציריות	<ul style="list-style-type: none"> בדוק חופשים גירוז (גריז ליתיום) בדוק דליפת גריז ציריות 			✓	✓	✓	
15	*	דרייבשאפט וצלבים	<ul style="list-style-type: none"> בדוק חופשים ותקינות המכלולים החלפה או ושימון לפי צורך 	✓	✓	✓	✓	✓	
16	*	תושבות מנוע	<ul style="list-style-type: none"> בדוק אם קיימים סדקים או נזק. בדוק ההידוק ברגים 			✓	✓	✓	
17		רצועת הנעה	<ul style="list-style-type: none"> בדוק אם קיימים סדקים או נזק. החלף במידת הצורך 	✓			✓	✓	
18		תאורה קדמית ואחורית	<ul style="list-style-type: none"> בדוק תפעול 	✓	✓	✓	✓	✓	

גריזלי 450 כללי תחזוקה – מרווח טיפולים

תחזוקה מערכות זיהום אוויר

מספר	פריט	שיגרת	המוקדם מבניהם	התחלתי			כל		
				חודש	1	3	6	6	12
				ק"מ	320	1300	2500	2500	
שעות	20	80	80	160	320				
1	* קו דלק	<ul style="list-style-type: none"> בדוק צינור סדקים, דליפה, נזק החלף במידת הצורך 					✓	✓	
2	* שסתומים	<ul style="list-style-type: none"> בדוק מרווח שסתומים כוון במידת הצורך 		✓			✓		
3	מצת	<ul style="list-style-type: none"> בדוק מצב • החלף במידת הצורך 		✓	✓	✓	✓	✓	
4	מערכת הנשם	<ul style="list-style-type: none"> בדוק צינורות נשם לסדקים/נזק החלף במידת הצורך 				✓	✓	✓	
5	מערכת הזרקה	<ul style="list-style-type: none"> התאם סנכרון 					✓		
6	מערכת פליטה	<ul style="list-style-type: none"> בדוק דליפה בדוק מהדקים משוחררים • החלף אטמים במידת הצורך 			✓	✓			
7	מערכת אינדוקציה אוויר	<ul style="list-style-type: none"> בדוק שסתום ניתוק אוויר/ שסתום • עלים \ צינורות \נזקים/בדוק מצב ניקיון \נקה במידת הצורך • או החלף 			✓	✓	✓		
8	לוכד ניצוצות	<ul style="list-style-type: none"> בדוק נזקים ניקיון 		✓	✓	✓		✓	

- (סימן*) חיבורים ומחברים בדוק את כל אביזרי המארז והמחברים.
- בדוק וטפל ברכב בתדירות גבוהה יותר אם אתה נוהג באגרסיביות או בתנאים חמורים כגון גשם, בוץ, חול או אזורים מאובקים במיוחד או חמים במיוחד..
- פריטי השירות הכלולים במסמך זה אינם פותרים מבידיקה מקיפה לכלי הרכב
- במידה ויש נזק, בלאי, פגם כלשהוא בכל חלק שהוא יש להחליפו או לתקנו מיד
- שמן מנוע יש להשתמש בשמן מקורי של Yamalube בלבד